

**Nabídkový list**  
**k VZ na demontáž, dodávku a pokládku podlahových krytin**

<b>A.</b>	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Kč/m<sup>2</sup> nebo Kč/m bez DPH</b>
1.1	Zátěžový koberec smyčkový, materiál - 100 % polyamid (popř. 100% polypropylen), podklad AB (popř. filc), hmotnost vlasu min. 440 g/m <sup>2</sup> , hmotnost celkem min. 1385 g/m <sup>2</sup> , výška vlasu min. 2.6 mm, výška celkem min. 5 mm	
1.2	Sokl z koberce, výška min. 5 cm (Kč/1 m)	
<b>A 1</b>	<b>Celkem zátěžový koberec (součet řádků 1.1 + 1.2)</b>	
2.1	Kobercové čtverce (50x50 cm), materiál - 100 % polyamid, podklad – bitumen, hmotnost vlasu min. 550 g/m <sup>2</sup> , hmotnost celkem min. 4300 g/m <sup>2</sup> , výška vlasu min. 3 mm	
2.2	Soklová kobercová lišta včetně koberce, výška min. 5,5 cm (Kč/1 m)	
<b>A 2</b>	<b>Celkem kobercové čtverce (součet řádků 2.1 + 2.2)</b>	
3.1	Heterogenní podlahová krytina z PVC skládající se z několika vrstev, které se od sebe liší složením: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PUR povrchová vrstva</li> <li>- nášlapná vrstva s dekorem</li> <li>- podkladní probarvená vrstva</li> <li>- podkladní vrstva</li> </ul> Celková tloušťka min. 1,5 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm, oblast použití třída 32	
3.2	Soklová páska k PVC, výška min. 3 cm (Kč/1 m)	
<b>A 3</b>	<b>Celkem podlahová krytina z PVC (součet řádků 3.1 + 3.2)</b>	
4.1	Laminátová plovoucí podlaha o celkové tloušťce min. 8 mm, oblast použití třída 31, profil JUST clic!, stabilita spoju s pevností v tahu min. 38,8 kg/5 cm	
4.2	Soklová lišta k plovoucí podlaze (Kč/1 m)	
<b>A 4</b>	<b>Celkem plovoucí podlaha (součet řádků 4.1 + 4.2)</b>	

**Celkové částky za část A1, A2, A3 a A4 budou uvedeny v nabídkovém formuláři k příslušným kapitolám.**

Účtováný prořez bude max. 10% z podlahové plochy místnosti.

**Do ceny za MJ požadovaných služeb včetně dodávky musí být započítány veškeré náklady související s uvedenou činností, tzn. doprava na místo určení, likvidace odpadu, režijní náklady apod.**

<b>B.</b>	<b>Dílčí činnost</b>	Kč bez DPH
1	Aplikace nivelační stěrkové hmoty	
2	Aplikace oboustranné lepicí pásky	
3	Stěhování nábytku z řešené místnosti (hodinová sazba/pracovníka)	

<b>C.</b>	<b>Dodávka materiálu (mimo hlavní činnost)</b>	Kč/1 kg nebo 1 m bez DPH
1	Disperzní lepidlo na bázi akrylátů s organickými a anorganickými přísadami zvyšující lepivost. K lepení savých textilních podlahových krytin nebo PVC s textilní podložkou na savé povrchy (např. beton, dřevotříska) v trvale suchém prostředí.	
2	Chloroprenové rozpouštědlové kontaktní lepidlo bez toluenu. K lepení koberců, PVC, korku lišt a jiných podlahových krytin.	
3	Nivelační stěrka rychleschnoucí - vyrovnávací hmota určená k vyrovnávání a vyhlazování podkladu interiéru pro kladení všech druhů podlahových krytin na <b>pevný podklad</b> (beton atd...)	
4	Nivelační stěrka rychleschnoucí - vyrovnávací hmota určená k vyrovnávání a vyhlazování podkladu interiéru pro kladení všech druhů podlahových krytin na <b>pružný podklad</b> (parkety atd...)	
5	Oboustranná lepicí páska – polypropylenová oboustranně lepicí páska vhodná k fixaci povlakových podlahovin (šíře pásky cca 50 mm)	

**Do ceny za MJ materiálu a ostatních činností musí být započítány veškeré náklady související s uvedenou činností, tzn. doprava na místo určení, likvidace odpadu, režijní náklady apod.**

**Tento vyplněný Nabídkový list bude přílohou nabídky v e-tržišti !!!**